



LEISTUNGSERKLÄRUNG

für System HT 68 RO A

1. Produkttyp:

Holzhaustür IV 68 Rohling nach außen öffnend

2. Verwendungszweck(e):

für den Einsatz in Eingangsbereichen

3. Hersteller:

Manfred Hölting GmbH

Blaue Straße 16

21709 Burweg

4. Bevollmächtigter

Geschäftsführer

Dirk Holthusen

5. System zur Bewertung

der Leistungsbeständigkeit:

System 3

6. (a) Harmonisierte Norm:

EN 14351-1:2016 + A2:2016

(b) Notifizierte Stellen:

ift Rosenheim - NB-Nr. 0757 Prüfinstitut Velbert - NB-Nr.1309

EPH Dresden - NB-Nr. 0766

7. Erklärte Leistung der Wesentlichen Merkmale (gemäß EN 14351-1:2016 + A2:2016):

	HT 68 RO PF A	HT 68 RO ST A	
Bezeichnung	als Öffnungsflügel,	als Stulp	
bezeichnung	mit oder ohne Pfosten		
Beispielaufteilungen	+		
Luftdurchlässigkeit	2	2	
Schlagregendichtheit	0	0	
Widerstandsfähigkeit gegen	C2	C2	
Windlasten	CZ		
Gefährliche Substanzen	npd	npd	
Wärmedurchgang Uw	siehe Auftragsbestätigung	siehe Auftragsbestätigung	
Schallschutz Rw (C,Ctr)	npd	npd	
Tragfähigkeit von	npd	npd	
Sicherheitsvorrichtungen	1100		
Stoßfestigkeit	nicht zutreffend	nicht zutreffend	
Fähigkeit zur Freigabe	npd	npd	
Höhe	2300 mm	2300 mm	
Gesamtenergiedurchlassgrad	siehe Auftragsbestätigung	siehe Auftragsbestätigung	
Lichttransmissionsgrad	Siene Autrugsbestutigung	Sierie Adra agabestatigarig	

8. Die Leistung des vorstehenden Produkts enspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich. Die ausgewiesenen Werte und Klassen sind Mindestangaben.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: Dirk Holthusen / Geschäftsführer

Burweg 09 09 2021

M. Hölting GmbH Blaue Straße 16 21709 Burweg Tel 04144/210284

Tel. 04144/210281 info@baygutholz

HÖLTING